

PCG-FX801

Nombre del modelo

PCG-FX801

Número de modelo	PCG-9G5M
<i>Sistema operativo</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Procesador</i>	Procesador AMD Athlon™ XP 1400+ para portátiles con PowerNow!™
<i>Disco duro</i>	Disco duro de 20 GB
<i>Memoria base</i>	256 MB SDRAM SO-DIMM
<i>Memoria máxima</i>	512 MB
<i>Pantalla LCD</i>	Pantalla de 14,1" XGA (1024x768) TFT
<i>Memoria caché L2</i>	256 KB (en la pastilla)
<i>Gráficos</i>	Controladora gráfica ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 con SDRAM de vídeo de 8 MB
<i>Visualización</i>	Dual Display (Pantalla doble)
<i>Capacidades de audio</i>	Sonido estéreo 16 bits calidad CD
<i>Disquetera</i>	3,5" 1,44 MB interna y extraíble

Nombre del modelo**PCG-FX801**

<p><i>Unidad CD-ROM</i> <i>Unidad DVD-ROM</i> <i>Unidad CD-RW</i></p>	<p>Unidad DVD-ROM: Velocidad de lectura CD-ROM 24x max. Velocidad de lectura DVD-ROM 8x max.</p> <p>Propiedades del diodo láser: Longitud de onda: DVD 664 nm, CD 796 nm Salida láser: DVD 60,9 μW, CD 43,7 μW</p>
<p><i>Módem interno</i></p>	<p>Módem datos/fax integrado V.90/K56Flex (56kbps)</p>
<p><i>Capacidades de telecomunicación</i></p>	<p>Red Ethernet, conectividad de datos PSTN</p>
<p><i>Slots de ampliación</i></p>	<p>2 PC Cards tipo I y II o 1 PC Card tipo III y soporte CardBus</p>
<p><i>Elementos integrados</i></p>	<p>Altavoces estéreo, touchpad</p>
<p><i>Puertos</i></p>	<p>Replicador de puertos, monitor (salida VGA), impresora, altavoces o auriculares externos, micrófono externo, 2 x PC Cards tipo I y II, 1 x PC Card tipo III, 2 puertos USB, serie, salida TV, módem, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet</p>
<p><i>Capacidades de conexión en el replicador de puertos (opcional)</i></p>	<p>Puerto serie, monitor (salida VGA), impresora, conexión de red, 3 puertos USB, ratón/teclado</p>
<p><i>Accesorios suministrados</i></p>	<p>Batería recargable, adaptador CA, cable CA, cable telefónico, enchufe telefónico, cable de vídeo, protector del compartimento modular</p>
<p><i>Fuente de alimentación</i></p>	<p>19,5V CC/100-240V CA</p>

Nombre del modelo**PCG-FX801**

<i>Administración de energía</i>	ENERGY STAR® conforme a la ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batería</i>	Ion litio
<i>Dimensiones</i> <i>Ancho</i> <i>Alto</i> <i>Profundo</i>	324 mm de 35,8 mm a 46,9 mm 265,5 mm
<i>Peso</i> <i>Con 1 batería y un protector del compartimento modular</i>	2,9 kg
<i>Peso</i> <i>Con 1 batería y una disquetera</i>	3,1 kg
<i>Temperatura de funcionamiento</i>	de +5°C a +35°C (gradiente de temperatura de menos de 10°C/hora)
<i>Temperatura de almacenamiento</i>	de -20°C a +60°C (gradiente de temperatura de menos de 10°C/hora)
<i>Humedad de funcionamiento</i>	de 20% a 80% (sin condensar), siempre y cuando la humedad sea menos del 65% a +35°C (lectura del higrómetro de menos de +29°C)
<i>Humedad de almacenamiento</i>	de 10% a 90% (sin condensar), siempre y cuando la humedad sea menos del 20% a +60°C (lectura del higrómetro de menos de +35°C)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PCG-FX805

Nombre del modelo

PCG-FX805

Número de modelo	PCG-9G1M
<i>Sistema operativo</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Procesador</i>	Procesador AMD Athlon™ XP 1600+ para portátiles con PowerNow!™
<i>Disco duro</i>	Disco duro de 30 GB
<i>Memoria base</i>	256 MB SDRAM SO-DIMM
<i>Memoria máxima</i>	512 MB
<i>Pantalla LCD</i>	Pantalla de 15,0" SXGA+ (1400x1050) TFT
<i>Memoria caché L2</i>	256 KB (en la pastilla)
<i>Gráficos</i>	Controladora gráfica ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 con SDRAM de vídeo de 8 MB
<i>Visualización</i>	Dual Display (Pantalla doble)
<i>Capacidades de audio</i>	Sonido estéreo 16 bits calidad CD
<i>Disquetera</i>	3,5" 1,44 MB interna y extraíble

Nombre del modelo**PCG-FX805**

<p><i>Unidad CD-ROM</i> <i>Unidad DVD-ROM</i> <i>Unidad CD-RW</i></p>	<p>Unidad CD-RW/DVD-ROM: Velocidad de lectura CD-ROM 24x max. Velocidad de escritura CD-R 16x max. Velocidad de escritura CD-RW 10x max. Velocidad de lectura DVD-ROM 8x max.</p> <p>Propiedades del diodo láser: Longitud de onda: DVD 650 nm, CD 785 nm Salida láser: DVD 10,9 μW, CD 302 μW</p>
<p><i>Módem interno</i></p>	<p>Módem datos/fax integrado V.90/K56Flex (56kbps)</p>
<p><i>Capacidades de telecomunicación</i></p>	<p>Red Ethernet, conectividad de datos PSTN</p>
<p><i>Slots de ampliación</i></p>	<p>2 PC Cards tipo I y II o 1 PC Card tipo III y soporte CardBus</p>
<p><i>Elementos integrados</i></p>	<p>Altavoces estéreo, touchpad</p>
<p><i>Puertos</i></p>	<p>Replicador de puertos, monitor (salida VGA), impresora, altavoces o auriculares externos, micrófono externo, 2 x PC Cards tipo I y II, 1 x PC Card tipo III, 2 puertos USB, serie, salida TV, módem, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet</p>
<p><i>Capacidades de conexión en el replicador de puertos (opcional)</i></p>	<p>Puerto serie, monitor (salida VGA), impresora, conexión de red, 3 puertos USB, ratón/teclado</p>
<p><i>Accesorios suministrados</i></p>	<p>Batería recargable, adaptador CA, cable CA, cable telefónico, enchufe telefónico, cable de vídeo, protector del compartimento modular</p>
<p><i>Fuente de alimentación</i></p>	<p>19,5V CC/100-240V CA</p>

Nombre del modelo**PCG-FX805**

<i>Administración de energía</i>	ENERGY STAR® conforme a la ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batería</i>	Ion litio
<i>Dimensiones</i> <i>Ancho</i> <i>Alto</i> <i>Profundo</i>	324 mm de 38,5 mm a 54,1 mm 265,5 mm
<i>Peso</i> <i>Con 1 batería y un protector del compartimento modular</i>	3,1 kg
<i>Peso</i> <i>Con 1 batería y una disquetera</i>	3,3 kg
<i>Temperatura de funcionamiento</i>	de +5°C a +35°C (gradiente de temperatura de menos de 10°C/hora)
<i>Temperatura de almacenamiento</i>	de -20°C a +60°C (gradiente de temperatura de menos de 10°C/hora)
<i>Humedad de funcionamiento</i>	de 20% a 80% (sin condensar), siempre y cuando la humedad sea menos del 65% a +35°C (lectura del higrómetro de menos de +29°C)
<i>Humedad de almacenamiento</i>	de 10% a 90% (sin condensar), siempre y cuando la humedad sea menos del 20% a +60°C (lectura del higrómetro de menos de +35°C)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.