




Specificaties

<i>Modelnaam</i>	<i>PCG-FX601</i>	<i>PCG-FX602</i>	<i>PCG-FX604</i>
<i>Modelnummer</i>	<i>PCG-9E4M</i>	<i>PCG-9E3M</i>	<i>PCG-9E2M</i>
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Processor</i>	Mobile AMD Duron™ processor 1,1 GHz met PowerNow!™	Mobile AMD Duron™ processor 1,1 GHz met PowerNow!™	Mobile AMD Duron™ processor 1,1 GHz met PowerNow!™
<i>Harde schijf</i>	20 GB	20 GB	20 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB SDRAM (in sleuf)	256 MB SDRAM (in sleuf)	256 MB SDRAM (in sleuf)
<i>Maximum RAM</i>	512 MB	512 MB	512 MB
<i>LCD-scherm</i>	14,1" XGA (1024x768) TFT	14,1" XGA (1024x768) TFT	15,0" XGA (1024x768) TFT
<i>L2-cachegeheugen</i>	64 KB ('on die')	64 KB ('on die')	64 KB ('on die')
<i>MPEG</i>	MPEG 1 digitale video; ondersteunt weergave over het volledige scherm		
<i>Afbeeldingen</i>	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 met 8 MB Video RAM en 3D-versneller		
<i>Weergave</i>	Dubbele Weergave	Dubbele Weergave	Dubbele Weergave
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit
<i>Diskettestation</i>	3,5" 1,44 MB (intern)	3,5" 1,44 MB (intern)	3,5" 1,44 MB (intern)

Modelnaam	PCG-FX601	PCG-FX602	PCG-FX604
Modelnummer	PCG-9E4M	PCG-9E3M	PCG-9E2M
<i>CD-ROM-station DVD-ROM-station CD-RW-station</i>	DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid eigenschappen laserdioden: golflengte: DVD 654 nm, CD 786 nm laseroutput: DVD 8.87 uW (max), CD 28.3 uW	CD-RW/DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid, max. 8x CD-R-schrijfsnelheid, max. 8x CD-RW-schrijfsnelheid: max. 8x DVD-ROM-leessnelheid, eigenschappen laserdioden: golflengte: DVD 656 nm, CD 785 nm laseroutput: DVD 4.85 uW (max), CD 151 uW	CD-RW/DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid, max. 8x CD-R-schrijfsnelheid, max. 8x CD-RW-schrijfsnelheid: max. 8x DVD-ROM-leessnelheid, eigenschappen laserdioden: golflengte: DVD 656 nm, CD 785 nm laseroutput: DVD 4.85 uW (max), CD 151 uW
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem	Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem	Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit
<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	twee PCMCIA-kaarten type II of een kaart type III en Cardbus-ondersteuning	twee PCMCIA-kaarten type II of een kaart type III en Cardbus-ondersteuning	twee PCMCIA-kaarten type II of een kaart type III en Cardbus-ondersteuning
<i>Ingebouwde componenten</i>	stereoluidsprekers, touchpad	stereoluidsprekers, touchpad	stereoluidsprekers, touchpad



Modelnaam

PCG-FX601

PCG-FX602

PCG-FX604

Modelnummer

PCG-9E4M

PCG-9E3M

PCG-9E2M

Aansluitingsmogelijkheden op notebook

port replicator, monitor (VGA output), printer, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, externe microfoon, 2 x type II PC Card-sleuven of 1 x type III PC Card-sleuf, 2 USB, serieel, TV-uitgang, modem, i.LINK™ (IEEE 1394) S400, Ethernet

Meegeleverde accessoires

oplaadbare batterij, netstroomadapter, netsnoer, telefoonkabel, videokabel, compartimentbeveiliging

Service

± 1 jaar gratis VAIO-Link-service

± 1 jaar gratis VAIO-Link-service

± 1 jaar gratis VAIO-Link-service

Energiebron

19,5V DC/AC100-240V

19,5V DC/AC100-240V

19,5V DC/AC100-240V

Energiebeheer

In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)

In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)

In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)

Batterij

Lithiumionbatterij

Lithiumionbatterij


Lithiumionbatterij

*Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte*

324 mm
35,8 mm tot 46,9 mm
265,5 mm

324 mm
35,8 mm tot 46,9 mm
265,5 mm

324 mm
38,5 mm tot 54,1 mm
265,5 mm



Modelnaam	PCG-FX601	PCG-FX602	PCG-FX604
Modelnummer	PCG-9E4M	PCG-9E3M	PCG-9E2M

<i>Gewicht met 1 batterij en compartiment-beveiliging met 1 batterij en diskettestation</i>	3,00 kg	3,00 kg	3,20 kg
	3,20 kg	3,20 kg	3,40 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan 10°C/uur)		
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan 10°C/uur)		
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan 29°C)		
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij +60°C (hygrometerwaarde van minder dan 35°C)		

‡ Zie onze speciale voorwaarden voor het verlengen van de garantie.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.