

Specifiche


Modello

PCG-FX605

Numero modello

PCG-9E1M

<i>Sistema operativo</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Processore</i>	Processore Mobile AMD Athlon™ XP 1500+ con PowerNow!™
<i>Disco rigido</i>	30 GB
<i>RAM standard</i>	256 MB di SDRAM (in slot)
<i>Quantità massima di RAM</i>	512 MB
<i>Schermo LCD</i>	Schermo XGA (1024x768) 15,0" TFT
<i>Memoria cache L2</i>	256 KB (integrata)
<i>MPEG</i>	Lo standard MPEG 2 supporta la riproduzione video digitale a schermo intero
<i>Grafica</i>	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 con 8 MB RAM video e acceleratore 3D
<i>Schermo</i>	Schermo doppio
<i>Funzionalità audio</i>	Stereo di qualità CD a 16 bit

*Modello***PCG-FX605***Numero modello***PCG-9E1M**

<i>Unità floppy</i>	3,5" 1,44 MB interna
<i>Unità CD-RW/DVD-ROM</i>	<p>Unità CD-RW/DVD-ROM: velocità di lettura CD-ROM max. 24x velocità di scrittura CD-R max. 8x velocità di scrittura CD-RW max. 8x velocità di lettura DVD-ROM max. 8x</p> <p>Proprietà diodo laser: lunghezza d'onda: DVD 656 nm, CD 785 nm uscita laser: DVD 4,85 μW (max), CD 151 μW</p>
<i>Modem interno</i>	Modem dati/modem fax V.90/K56 flex (56 Kbps) incorporato
<i>Componenti per telecomunicazione</i>	Rete Ethernet, connettività dati PSTN
<i>Possibilità di espansione</i>	Due schede PCMCIA tipo II o una tipo III e supporto CardBus
<i>Componenti integrati</i>	Altoparlanti stereo, touchpad
<i>Possibilità di connessione al notebook</i>	Replicatore, monitor (uscita VGA), stampante, altoparlanti esterni o cuffie, microfono esterno, 2 slot PC Card tipo II o 1 slot PC Card tipo III, 2 porte USB, porta seriale, uscita TV, modem, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet



Modello **PCG-FX605**

Numero modello **PCG-9E1M**

<i>Accessori forniti</i>	Batteria ricaricabile, adattatore di corrente alternata, cavo di alimentazione, cavo telefonico, cavo video, protezione dello slot modulare
<i>Fonte alimentazione</i>	19,5 V CC / 100-240 V CA
<i>Risparmio energia</i>	ENERGY STAR® compliant ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batteria</i>	Ioni litio
<i>Dimensioni</i> <i>Larghezza</i> <i>Altezza</i> <i>Profondità</i>	324 mm 38,5 mm a 54,1 mm 265,5 mm
<i>Peso</i> <i>con 1 batteria e</i> <i>protezione dello slot</i> <i>modulare</i> <i>con 1 batteria e unità</i> <i>floppy</i>	3,20 kg 3,40 kg
<i>Temperatura in</i> <i>funzionamento</i>	Da +5 a 35°C (gradiente temperatura inferiore a 10°C/ora)
<i>Temperatura di</i> <i>conservazione</i>	Da -20°C a +60°C (gradiente temperatura inferiore a 10°C/ora)

*Modello***PCG-FX605***Numero modello***PCG-9E1M**

<i>Umidità in funzionamento</i>	Dal 20% all'80% (senza condensa), in condizioni di umidità inferiori al 65% a +35°C (lettura igrometrica inferiore a 29°C)
<i>Umidità di conservazione</i>	Dal 10% al 90% (senza condensa), in condizioni di umidità inferiori al 20% a +60°C (lettura igrometrica inferiore a 35°C)

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.