

Technische Daten

Modellname	PCG-FX701	PCG-FX702	PCG-FX705
Modellnummer	PCG-9E7M	PCG-9E6M	PCG-9E5M

<i>Betriebssystem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Prozessor</i>	AMD Athlon™ XP Mobile-Prozessor 1400+ mit PowerNow!™	AMD Athlon™ XP Mobile-Prozessor 1400+ mit PowerNow!™	AMD Athlon™ XP Mobile-Prozessor 1500+ mit PowerNow!™
<i>Festplattenlaufwerk</i>	20 GB	20 GB	30 GB
<i>Standard-RAM</i>	256 MB SDRAM (im Steckplatz)	256 MB SDRAM (im Steckplatz)	256 MB SDRAM (im Steckplatz)
<i>Maximaler RAM</i>	512 MB	512 MB	512 MB
<i>Flüssigkristall-Display (LCD)</i>	14,1 Zoll-XGA (1024x768) TFT	14,1 Zoll-XGA (1024x768) TFT	15,0 Zoll-SXGA+ (1400x1050) TFT
<i>L2 Cache-Speicher</i>	256 KB (auf Chip)	256 KB (auf Chip)	256 KB (auf Chip)
<i>Grafik</i>	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 mit 8 MB Video-RAM und 3D-Grafikbeschleuniger	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 mit 8 MB Video-RAM und 3D-Grafikbeschleuniger	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 mit 8 MB Video-RAM und 3D-Grafikbeschleuniger
<i>Anzeige</i>	Doppelanzeige (Dual Display)	Doppelanzeige (Dual Display)	Doppelanzeige (Dual Display)
<i>Soundeigenschaften</i>	16-Bit CD-Qualität Stereoklang	16-Bit CD-Qualität Stereoklang	16-Bit CD-Qualität Stereoklang



<i>Modellname</i>	PCG-FX701	PCG-FX702	PCG-FX705
<i>Modellnummer</i>	PCG-9E7M	PCG-9E6M	PCG-9E5M
<i>Diskettenlaufwerk</i>	3,5 Zoll-Laufwerk, 1,44 MB (intern und austauschbar)	3,5 Zoll-Laufwerk, 1,44 MB (intern und austauschbar)	3,5 Zoll-Laufwerk, 1,44 MB (intern und austauschbar)
<i>CD-ROM-Laufwerk DVD-ROM-Laufwerk CD-RW-Laufwerk</i>	DVD-ROM-Laufwerk: Max. CD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 24fach Max. DVD-ROM- Leseengeschwindigkeit: 8fach Eigenschaften der Laserdiode: Wellenlänge: DVD 654 nm, CD 786 nm Laserstrahlung: DVD 8,87 μ W (max), CD 28,3 μ W	CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk: Max. CD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 24fach Max. CD-R-Schreibgeschwindigkeit: 8fach Max. CD-RW- Schreibgeschwindigkeit: 8fach Max. DVD-ROM- Leseengeschwindigkeit: 8fach Eigenschaften der Laserdiode: Wellenlänge: DVD 656 nm, CD 785 nm Laserstrahlung: DVD 4,85 μ W (max), CD 151 μ W	CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk: Max. CD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 24fach Max. CD-R-Schreibgeschwindigkeit: 8fach Max. CD-RW- Schreibgeschwindigkeit: 8fach Max. DVD-ROM- Leseengeschwindigkeit: 8fach Eigenschaften der Laserdiode: Wellenlänge: DVD 656 nm, CD 785 nm Laserstrahlung: DVD 4,85 μ W (max), CD 151 μ W
<i>Internes Modem</i>	Integriertes v.90/K56Flex (56 Kbit/s) Daten/Modem	Integriertes v.90/K56Flex (56 Kbit/s) Daten/Modem	Integriertes v.90/K56Flex (56 Kbit/s) Daten/Modem
<i>Telekommunikation</i>	Ethernet-Netzwerk, Datenkommunikation über Telefonleitung	Ethernet-Netzwerk, Datenkommunikation über Telefonleitung	Ethernet-Netzwerk, Datenkommunikation über Telefonleitung

Modellname	PCG-FX701	PCG-FX702	PCG-FX705
Modellnummer	PCG-9E7M	PCG-9E6M	PCG-9E5M
<i>Erweiterungsmöglichkeiten</i>	2 PC Card-Karten vom Typ II oder eine PC Card-Karte vom Typ III mit CardBus-Unterstützung	2 PC Card-Karten vom Typ II oder eine PC Card-Karte vom Typ III mit CardBus-Unterstützung	2 PC Card-Karten vom Typ II oder eine PC Card-Karte vom Typ III mit CardBus-Unterstützung
<i>Integrierte Komponenten</i>	Stereolautsprecher, Touchpad	Stereolautsprecher, Touchpad	Stereolautsprecher, Touchpad
<i>Anschlussmöglichkeiten am Notebook</i>	Port-Replikator, Monitor (VGA), Druckeranschluss, externe Lautsprecher/Kopfhörer, externes Microfon, 2 x PC-Karte vom Typ II oder 1 x PC-Karte vom Typ III, 2 USB, serieller Anschluss, TV-Ausgang, Modem, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet		
<i>Mitgeliefertes Zubehör</i>	Wiederaufladbarer Akku, Netzadapter, Netzkabel, Telefonkabel, Telefonstecker, Videokabel, Schachtabdeckung		
<i>Stromquelle</i>	19,5V GS/WS 100-240V	19,5V GS/WS 100-240V	19,5V GS/WS 100-240V
<i>Energiesparfunktionen</i>	ENERGY STAR®-konform ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)	ENERGY STAR®-konform ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)	ENERGY STAR®-konform ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Akku</i>	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
<i>Abmessungen</i>			
<i>Breite</i>	324 mm	324 mm	324 mm
<i>Höhe</i>	35,8 mm bis 46,9 mm	35,8 mm bis 46,9 mm	38,5 mm bis 54,1 mm
<i>Tiefe</i>	265,5 mm	265,5 mm	265,5 mm

Modellname	PCG-FX701	PCG-FX702	PCG-FX705
Modellnummer	PCG-9E7M	PCG-9E6M	PCG-9E5M
<i>Gewicht mit 1 Akku und Schachtabdeckung mit 1 Akku und Diskettenlaufwerk</i>	3,00 kg	3,00 kg	3,20 kg
	3,20 kg	3,20 kg	3,40 kg
<i>Betriebstemperatur</i>	+5°C bis +35°C (Temperaturwechsel unter +10°C/Stunde)		
<i>Lagertemperatur</i>	-20°C bis +60°C (Temperaturwechsel unter +10°C/Stunde)		
<i>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</i>	20% bis 80% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 65% bei +35°C liegt (Hygrometeranzeige unter +29°C)		
<i>Luftfeuchtigkeit (Lagerung)</i>	10% bis 90% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20% bei +60°C liegt (Hygrometeranzeige unter +35°C)		

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.